

# FS-C5020N FS-C5030N

► print ► copy ► scan ► fax

## LE SOLUZIONI A COLORI POTENTI ED ECONOMICHE

- 16 ppm a colori (A4) e b/n A4 (FS-C5020N)  
24 ppm a colori (A4) e b/n A4 (FS-C5030N)
- Risoluzione 600 dpi con tecnologia High Quality Multibit
- Stampa della prima pagina in 16 secondi (FS-C5020N)  
Stampa della prima pagina in 12 secondi (FS-C5030N)
- Interfaccia Parallela, USB 2.0 High Speed  
ed interfaccia di rete Ethernet 10/100Base-T standard
- Fino a 4 cassette alimentazione carta
- Duplex opzionale
- 128 MB di RAM standard, espandibili a 1024 MB
- Tecnologia lunga durata ECOSYS



Se si è ancora convinti che il colore non abbia alcun impatto nella comunicazione, che la stampa colore sia costosa e richieda lunghi tempi di attesa, forse è opportuno riflettere soprattutto se parliamo di sistemi Kyocera. La ricerca dimostra che l'utilizzo del "colore" aumenta l'attenzione del lettore, facilita l'identificazione del marchio e guida la lettura verso i punti più importanti. Con Kyocera FS-C5020N/FS-C5030N vengono confermati un costo stampa colore di tutto rispetto, costi di manutenzione contenuti ed una velocità elevata di stampa. Tutte queste caratteristiche rendono le nuove FS-C5020N/FS-C5030N una soluzione colori appropriata per piccoli uffici o workgroup che mirano ad esaltare la comunicazione business e nel contempo alla riduzione dei costi operativi.

 **KYOCERA**

# FS-C5020N FS-C5030N

## Stampanti A4 colori/monocromatiche

Grazie alla tecnologia Ecosys che adotta consumabili a lunga durata, FS-C5020N e FS-C5030N richiedono la sostituzione periodica di un solo componente: il Toner ottimizzando in tal senso i rifiuti da smaltire ed aumentando la produttività dei sistemi.

Ecco perchè le Ecostampanti Kyocera hanno i costi pagina tra i più bassi della loro categoria e sono amiche dell'ambiente.

### Architettura di sistema

La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva da ciò è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del System Administrator.

### CARATTERISTICHE GENERALI

**Tecnologia:** Kyocera ECOSYS Colore

**Tipo:** Desktop

**Velocità motore:** 16 ppm A4 a colore e b/n (FS-C5020N)  
24 ppm A4 a colore e b/n (FS-C5030N)

Fino a 16 ipm in modalità fronte/retro (opzionale) (FS-C5020N)

Fino a 24 ipm in modalità fronte/retro (opzionale) (FS-C5030N)

**Risoluzione:** 600 x 600 dpi

Tecnologia Multi-Bit High quality

**Stampa della prima pagina:** massimo 16 secondi (FS-C5020N)  
massimo 12 secondi (FS-C5030N)

**Tempo di riscaldamento:** massimo 80 secondi

**Carico di lavoro:** max. 85.000 pagine al mese (A4)

**Alimentazione:** CA 220 - 240 V, 50/60 Hz

**Consumo energetico (FS-C5020N):** stampa 475 W, stand-by 183 W, risparmio energetico (ECOpower) 16 W

**Consumo energetico (FS-C5030N):** stampa 551 W, stand-by 180 W, risparmio energetico (ECOpower) 21 W

**Rumore (ISO 7779):** stampa 53 dB(A) +/-10% (FS-C5020N), stampa 55 dB(A) +/-10% (FS-C5030N), stand-by 36 dB(A), risparmio energetico (ECOpower): non misurabile

**Dimensioni (L x P x A):** 345 x 470 x 385 mm

**Peso:** 23 kg circa

**Certificazione:** GS/TÜV/CE

Questo prodotto è realizzato secondo le norme di qualità ISO 9001 e le direttive ambientali ISO 14001

### CAPACITA' CARTA

Tutte le capacità di carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta:** cassetto universale 500 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, formato personalizzato (148 x 210 - 216 x 356 mm)

**Vassoio manuale:** 100 fogli 60-200 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, formato personalizzato (70 x 148 - 216 x 297 mm), massimo 2.100 fogli

**Capacità uscita carta:** 250 fogli faccia in giù - sensore di pieno carta, stampa faccia in giù con modulo opzionale PT-300 e PT-301

### PRESCRIBE IIc

Con il linguaggio di controllo proprietario Prescribe IIc, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro, o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. Consente inoltre di ridurre i costi di produzione della moduli aziendali prestampati.

### Tipi di carattere e codici a barre

I 136 font PostScript scalabili offrono elevata flessibilità per tutte le applicazioni. Fino a 45 codici a barre integrati vengono elaborati automaticamente dalla stampante e stampati nel formato, con l'allineamento e le posizioni desiderate.

### CONTROLLER

**Processore:** PowerPC750Cxr/400 MHz (FS-C5020N);

PowerPC750FX/600 MHz (FS-C5030N)

**Memoria:** 128 MB di RAM + EComemory, max 1.024 MB in 2 slot DIMM

**Emulazioni:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3) con rilevazione emulazione automatica (Automatic Emulation Sensing - AES), stampa diretta di file PDF

**Linguaggio controller:** PRESCRIBE IIc

**Font:** 80 font outline (PCL 6: PCL 5c/PCL-XL),

136 font outline (KPDL 3); 1 font bitmap;

45 tipi di codici a barre mono-dimensionali, più 1 tipo di codice a barre bi-dimensionale (PDF-417).

Font scaricabili: Kyocera, PCL & formato TrueType, formato font Type 1 + 3

**Caratteristiche di stampa:** eMPS - per copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata, funzionalità di memorizzazione e gestione lavori con disco rigido

### INTERFACCIA

**Interfaccia standard:** parallela bi-direzionale

ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed),

Fast Ethernet 10/100Base-TX,

slot interfaccia opzionale KUIO-LV

**Connessione interfaccia multipla (MIC):** consente il trasferimento dati simultaneo tramite quattro interfacce al massimo (MIC), ciascuna interfaccia ha la propria stampante virtuale definita.

### MATERIALE DI CONSUMO

**Toner-Kit TK-510K:** cartuccia toner Nero per 8.000 pagine in formato A4 con copertura del 5% (ISO 10561B).

**Toner-Kit TK-510C:** cartuccia toner Ciano per 8.000 pagine in formato A4 con copertura del 5% (ISO 10561B).

**Toner-Kit TK-510M:** cartuccia toner Magenta per 8.000 pagine in formato A4 con copertura del 5% (ISO 10561B).

**Toner-Kit TK-510Y:** cartuccia toner Giallo per 8.000 pagine in formato A4 con copertura del 5% (ISO 10561B).

Capacità dello starter toner: 4.000 pagine con copertura del 5% (ISO 10561B).

### Scheda CompactFlash®

La scheda CompactFlash® offre un ampio spazio di archiviazione, loghi, moduli standard, firme, font aggiuntive nonché per singole macro API o PRESCRIBE.

### Disco rigido

Il disco rigido opzionale offre una gestione dei documenti ancora più efficiente. Nello stesso tempo consente la gestione dei dati di stampa con funzioni eMPS quali copia rapida, controllo e mantieni, stampa privata e memorizzazione job.

### KM-NET Viewer

KM-NET Viewer è il tool software di gestione della rete che utilizza il protocollo standard SNMP, compatibile con tutte le stampanti e sistemi multifunzione Kyocera e non. E' possibile controllare visivamente le impostazioni di tutte le stampanti presenti in rete e modificarle da qualsiasi PC Windows.

KM-NET Viewer può essere utilizzato anche come efficace sistema di Early Warning in tempo reale inviando messaggi e-mail o attivando pop-up.

### OPZIONI

#### Gestione carta

**PF-60:** cassetto carta da 500 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter, formato personalizzato (148 x 210 - 216 x 356 mm) massimo 3 PF-60

**EF-60:** alimentatore per 70 buste standard / 100 buste posta aerea, A6 - C5

**DU-300:** unità fronte/retro, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) (FS-C5020N)

**DU-301:** unità fronte/retro, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm) (FS-C5030N)

**PT-301:** vassoio carta faccia in giù (FS-C5030N)

#### Memoria

**Memoria stampante:** 2 slots (DIMM da 64, 128, 256, 512 MB)

**Scheda CompactFlash®:** 128 MB per stampa di form, font, logo, memoria macro.

**HD-4:** hard disk da 20 GB per la gestione dei documenti

**OCR-2:** Font ROM con font tipo OCR-A e OCR-B

#### Interfaccia opzionale

**SB-60:** Token Ring STP/UTP

**SB-70:** Wireless LAN - IEEE 802.11b

### GARANZIA

Garanzia di 2 anni per la versione standard. Kyocera garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l'uso nell'utilizzo e nella manutenzione del dispositivo.

**KYO LIFE**

8KLSHT3 estensione garanzia on-site a 3 anni  
8KLSHT5 estensione garanzia on-site a 5 anni



Rivenditore autorizzato Kyocera: