

KM-C2630

► print ► copy ► scan ► fax

VELOCITA' E VERSATILITA' PER LA COMUNICAZIONE A COLORI



- 26 ppm A4 colore-b/n,
13 ppm A3 colore-b/n
- Tempo prima copia a colori: meno di 10 secondi
- Capacità carta: fino a 3.650 fogli (5 fonti in linea)
- Controller di stampa da 600 MHz
- Componenti a lunga durata
- I più bassi costi pagina del suo segmento

Il prodotto in figura presenta opzioni extra



Kyocera KM-C2630 è il nuovo sistema multifunzione a colori A3 che aiuta a velocizzare il workflow del tuo ufficio e conferisce un maggiore impatto alla comunicazione business.

La velocità, la versatilità, la modularità, unite ad un costo pagina imbattibile, lo rendono la soluzione ideale per i medi e grandi gruppi di lavoro.

 **KYOCERA**

KM-C2630

Sistema multifunzione A3 Colore

KM-C2630 utilizza componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento regolare e senza continui fermi dovuti alla sostituzione dei materiali di consumo. Il sistema è concepito in modo tale che gli interventi di manutenzione sull'hardware siano estremamente ridotti nel tempo. In questo modo i costi complessivi di gestione rimangono contenuti, mentre la produttività risulta elevata e l'impatto ambientale ridotto al minimo.

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera ABA colore

Tipico: Dipartimentale colori

Velocità motore: Fino a 26/13 ppm in A4/A3

Risoluzione: 600 x 600 dpi, Tecnologia Multi-Bit per una eccellente stampa a colori

Tempo prima copia: inferiore a 10 secondi

Tempo di riscaldamento: inferiore a 179 secondi

Alimentazione: CA 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo: Stampa: 700 W, Standby: 400 W,

Risparmio alimentazione (Ecopower): 105 W

Dimensioni (L x P x A): 699 x 804 x 1.122 mm

Peso: circa 115 kg

Certificazioni: TUV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato secondo le norme di qualità ISO 9001 e i criteri guida ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità di carta espresse si basano sullo spessore di carta massimo di 0,11 mm. Utilizzare carta consigliata da Kyocera Mita in normali condizioni ambientali.

Capacità carta standard: 500 fogli cassetto carta universale, 60-105g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, personalizzato (148 x 210 mm - 297x420 mm),

150 fogli bypass, 60-220g/m², buste

Capacità carta massima: 3.650 fogli

Capacità vassoio di uscita: 500 fogli

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1-999

Capacità memoria: 256 MB RAM standard, Max. 512 MB + HD 20 GB (con MB-8 opzionale)

Funzioni digitali: Selezione colore automatica, Selezione automatica cassetto, Selezione automatica formato carta, Selezione automatica esposizione, Duplex¹, Gestione dipartimentale (1.000 codici), Una scansione più stampe, Fascicolazione elettronica, Fascicolazione ruotata, Rotazione copia, Copia monocromatica, Copia libretto¹, Copia da libretto a libretto¹, Copia N-up, Numerazione pagina, Inserimento copertina, Inserimento capitoli, Modo interfoglio lucidi, Modalità carta pesante, Regolazione margini, Cancellazione bordi, Inversione, Specularità, Separazione pagine.

¹ Richiede opzione DU-640

Modalità immagine: Testo, Foto, Testo + Foto, Stampa, Mappa

Regolazione immagine: Modo veloce, Bilanciamento colori - tinte, Nitidezza, Modo Lucido, Calibrazione colori

Piattaforma di Sistema

La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del System Administrator.

PRESCRIBE IIe/IIc

Con il linguaggio di controllo proprietario Prescribe IIe/IIc, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro, o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. Consente inoltre di ridurre i costi di produzione della moduli aziendale prestampata.

Font e codici a barre

I 136 font PostScript scalabili e di alta qualità garantiscono una elevata flessibilità per tutte le applicazioni. Fino a 45 codici a barre integrati vengono elaborati automaticamente e stampati nel formato con l'allineamento e le posizioni desiderate.

FUNZIONI DI STAMPA (opzionali)

Processore: Power PC 750CX / 600 MHz

Memoria: Standard 128 MB + ECOMemory, max 512 MB, 2 slot addizionali (32, 64, 128, 256 MB)

Emulazioni: PCL6, PCL5e incl. P/L, KPDL3 (PostScript3 compatibile), KC-GL (HP-GL 7550A), stampa diretta PDF

Linguaggio controller: PRESCRIBE IIc

Font: 80 font scalabili (PCL5e, PCL-XL, PCL5c), 1 font Bitmap, 136 font scalabili (KPDL), 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali e 1 tipo di codice a barre bi-dimensionale (PDF-417)

Caratteristiche di stampa: eMPS - per copie veloci, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione e funzionalità di gestione lavori con disco fisso

INTERFACCIA

Interfacce standard: Parallela bi-direzionale ad alta velocità (IEEE1284), Ethernet 10Base/100Base-TX, slot di espansione KUIOLV

Connessione Interfaccia Multipla (MIC): La connessione MIC consente il trasferimento dati simultaneo con un massimo di quattro interfacce, ciascuna interfaccia connessa ha la propria stampante virtuale.

FUNZIONI DI SCANSIONE (opzionali)

Funzionalità: Scan to PC e Mac, Scan to e-mail, TWAIN di rete, Scan to folder (KMDF)

Velocità di scansione: 31 opm (200 dpi/A4) b/n

Tipi di originale: Testo, foto, testo + foto

Formato massimo di scansione: A3

Risoluzione scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio)

Compatibilità PC: IBM PC/AT compatibile, Apple Macintosh

Compatibilità sistemi operativi: Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP

Interfaccia: Ethernet 10/100Base-TX

Formato di compressione: G4 (MMR), colore: JPEG (livello di compressione selezionabile)

Formato dati immagine: TIFF, PDF, JPEG

Protocollo di rete: TCP/IP

Software in bundle: DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort 9.0

FUNZIONI FAX (opzionali)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: 3 secondi o meno (JBIG)

Velocità di scansione: 1 secondo

Densità di scansione: Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (con memoria opzionale), Mezzo tono

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 4 MB Bitmap (Max 8 MB), Memoria immagine (Max 8 MB)

KM-NET Viewer

KM-NET Viewer è il tool software di gestione della rete che utilizza il protocollo standard SNMP, compatibile con tutte le stampanti e sistemi multifunzione Kyocera e non. E' possibile controllare visivamente le impostazioni di tutte le stampanti presenti in rete e modificarle da qualsiasi PC Windows.

KM-NET Viewer può essere utilizzato anche come efficace sistema di Early Warning in tempo reale inviando messaggi e-mail o attivando pop-up.

CompactFlash® card

La CompactFlash® card offre un ampio spazio di archiviazione per loghi, moduli standard, firme, font aggiuntive nonché per singole macro API o PRESCRIBE.

Disco fisso

Il disco fisso opzionale consente di ottenere una gestione documentale ancora più efficiente, offrendo funzioni quali prenotazione lavoro, ripetizione copia, costruzione lavori e gestione moduli.

Caratteristiche fax: Fax di rete^{*2}, Trasmissione ruotata, Ricezione in fronte/retro^{*3}, Ricezione N-up, Mailbox, Diagnostica remota

^{*2} Richiede Scan System (C)

^{*3} Richiede DU-640 (opzionale)

OPZIONI

Copri originali (Tipo D)

Sistema di Scansione (Scan System C)

Sistema fax (Fax System H)

Sistema di stampa in rete (Printing System T)

Gestione carta

SRDF-2 : Alimentatore automatico degli originali in fronte-retro, 100 fogli, 35-160 g/m², A5R-A3, folio (ADF), 100 fogli, 50-120g/m², A5R-A3, folio (RADF)

PF-640: Cassetto carta max 500 fogli, 60-105 g/m², A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom, (max 2 PF-640 a secondo della configurazione)

PF-645: 3 cassette carta per 1.500 fogli / 60-105 g/m², A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (max 1 PF-645)

PF-647: Cassetto carta per 2.500 fogli, A4, B5, 500 fogli, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato, 60-105 g/m², max 1 PF-647

DU-640: Unità fronte/retro

DF-600: Finitore documenti vassoio principale da 2.000 fogli, pinzatura singola posizione (50 fogli)

DF-610: Finitore documenti vassoio principale da 3.000 fogli, pinzatura quattro posizioni (50 fogli inclusa pinzatura a sella)

MT-1: Mailbox 5 vassoi da 200/150 fogli (A4/A3) cad.

(opzione per DF-610)

BF-1: Unità piegatura a libretto 16 fogli, fino a 200 g/m² (opzione per DF-610)

PH-3C: Unità foratura 2/4 fori (opzione per DF-610)

Memoria

Memoria stampante: 2 slot (32, 64, 128, 256 MB DIMM)

Scheda CompactFlash: 1 slot per memorizzazione di form, logo e macro

HD-10: Disco fisso da 20 GB memorizzazione di dati, form, font ed eMPS

Interfacce opzionali:

SB-60: Scheda di rete TokenRing STP/UTP

SB-70: Scheda di rete Wireless LAN - IEEE 802.11b

MATERIALI DI CONSUMO

Toner-kit TK-815Y: Toner Microfine giallo per 20.000 pagine (A4) con copertura del 5%

Toner-kit TK-815M: Toner Microfine magenta per 20.000 pagine (A4) con copertura del 5%

Toner-kit TK-815C: Toner Microfine ciano per 20.000 pagine (A4) con copertura del 5%

Toner-kit TK-815K: Toner Microfine nero per 20.000 pagine (A4) con copertura del 5%

8KLSNIT3: estensione garanzia on site a 3 anni

KYOLife

8KLSNIT5: estensione garanzia on site a 5 anni



Rivenditore autorizzato Kyocera: