

# KM-C850

► print ► copy ► scan ► fax

## UN NUOVO LIVELLO DI RISPARMIO PER LE STAMPE E COPIE A COLORI DEL VOSTRO UFFICIO



- 31 ppm A4 b/n,  
8 ppm A4 a colori
- Tempo prima copia: 25 secondi a colori
- Capacità carta standard: 1.150 fogli  
(max 1.650 fogli)
- Controller di stampa da 400 MHz
- Componenti a lunga durata
- I più bassi costi pagina del suo segmento

Il prodotto in figura presenta opzioni extra



Il sistema multifunzione a colori KM-C850 apporta una nuova immagine alle stampe e copie del vostro ufficio. Chiunque potrà godere dei vantaggi di una comunicazione efficace per dare un aspetto professionale al proprio business.

 **KYOCERA**

# KM-C850

## Sistema multifunzione A3

### Colore/Monocromatico

KM-C850 utilizza componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento regolare e senza continui fermi dovuti alla sostituzione dei materiali di consumo. Il sistema è concepito in modo tale che gli interventi di manutenzione sull'hardware siano estremamente ridotti nel tempo.

In questo modo i costi complessivi di gestione rimangono contenuti, mentre la produttività risulta elevata e l'impatto ambientale ridotto al minimo.

#### GENERALE

**Tecnologia:** Kyocera Laser colore

**Tipo:** Sistema multifunzione a colori e b/n

**Velocità motore:** Max 31/15 ppm in A4/A3 per minuto b/n, Max 8/4 ppm in A4/A3 per minuto a colori

**Risoluzione:** 600x600 dpi, 256 livelli di grigio (scansione/copia), tecnologia Multi-Bit per una eccellente stampa a colori

**Tempo prima copia:** inferiore a 11 secondi in b/n, inferiore a 25 secondi a colori

**Tempo di riscaldamento:** inferiore a 180 secondi

**Alimentazione:** CA 220-240 V, 50/60 Hz

**Livello rumore:** Copia/Stampa: 60 dB(A), Standby: 43 dB(A)

**Dimensioni (L x P x A):** 590 x 585 x 870 mm (incluso PF-35)

**Peso (incluso PF-35):** circa 115 kg

**Certificazioni:** TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato secondo le norme di qualità ISO 9001 e i criteri guida ambientali ISO 14001.

#### GESTIONE CARTA

Tutte le capacità di carta espresse si basano sullo spessore di carta massimo di 0,11 mm. Utilizzare carta consigliata da Kyocera Mita in normali condizioni ambientali.

**Capacità carta standard (incluso PF-30A):** 2 cassette carta universali da 500 fogli, 64-90g/m<sup>2</sup>, A5R, A4, A3, Folio, 150 fogli bypass, 60-220g/m<sup>2</sup>, A6R-A3, Folio, buste, per un totale di 500 fogli opzionali, 64-90g/m<sup>2</sup>, A5R, A4, A3, Folio, **Capacità carta massima:** 1.650 fogli **Capacità vassoio di uscita:** 500 fogli nel vassoio interno, 150 fogli uscita laterale

#### FUNZIONI COPIA

**Formato massimo originale:** A3

**Copia continua:** 1-999

**Capacità memoria:** 256 MB RAM standard, Max. 256 MB + HD 20 GB (con MB-7A opzionale)

**Zoom:** 25%-400% in passi 1%, XY Zoom, 5 Riduzioni - 5 Ingrandimenti

**Modalità immagine:** Testo, Foto, Testo + Foto, Originale stampato, Cartina

**Regolazione immagine:** Bilanciamento colore, Regolazione tinte, Immagine rapida, Selezione colore e b/n, Monocromatico (Selezione 1 colore)

**Funzioni digitali:** Selezione colore automatica, Selezione automatica cassetto, Selezione automatica formato carta, Selezione automatica esposizione, Duplex<sup>1</sup>, Gestione dipartimentale (500 codici), Una scansione più stampe, Fascicolazione elettronica, Fascicolazione ruotata, Rotazione copia, Copia monocromatica, Copia libretto<sup>1</sup>, Copia da libretto a libretto<sup>1</sup>, Copia N-up, Numerazione pagina, Inserimento copertina, Inserimento capitoli, Modo interfoglio lucidi, Modalità carta pesante, Regolazione margini, Cancellazione bordi, Inversione, Specularità, Separazione pagine, Unificazione formato<sup>2</sup>, Poster

<sup>1</sup> Solo con KM-C850D

<sup>2</sup> Richiede opzione SRDF-2

#### Piattaforma di Sistema

La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del System Administrator.

#### PRESCRIBE IIe/IIc

Con il linguaggio di controllo proprietario Prescribe IIe/IIc, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare moduli personalizzati. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro, o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. Consente inoltre di ridurre i costi di produzione della moduli aziendale prestampata.

#### Font e codici a barre

I 136 font PostScript scalabili e di alta qualità garantiscono una elevata flessibilità per tutte le applicazioni. Fino a 45 codici a barre integrati vengono elaborati automaticamente e stampati nel formato con l'allineamento e le posizioni desiderate.

#### FUNZIONI DI STAMPA (opzionali)

**Processore:** Power PC 750CX / 400 MHz

**Memoria:** Standard 128 MB + ECOMemory, max 640 MB, 2 slot addizionali (32, 64, 128, 256 MB)

**Emulazioni:** PCL6, PCL5e incl. P/L, KPDL3 (PostScript3 compatibile), KC-GL (HP-GL 7550A), Stampa diretta PDF

**Linguaggio controller:** PRESCRIBE IIc

**Font:** 80 font scalabili (PCL5e, PCL-XL, PCL5c), 1 font Bitmap, 136 font scalabili (KPDL), 45 tipi di codici a barre monodimensionali e 1 tipo di codice a barre bi-dimensionale (PDF-417)

**Caratteristiche di stampa:** eMPS - per copie veloci, controlla e mantiene, stampa privata, memorizzazione e funzionalità di gestione lavori con disco fisso opzionale

#### INTERFACCIE

**Interfacce:** Parallela bi-direzionale ad alta velocità (IEEE1284), USB (Full Speed), Fast Ethernet 10Base/100Base-TX, 2 slot di espansione KUIOLV

**Connessione interfaccia Multipla (MIC):** La connessione MIC consente il trasferimento dati simultaneo con un massimo di quattro interfacce, ciascuna interfaccia connessa ha la propria stampante virtuale.

#### FUNZIONI DI SCANSIONE (opzionali)

**Funzionalità:** Scan to PC e Mac, Scan to e-mail, TWIN in rete

**Velocità di scansione:** 30 opm (200 dpi/A4) b/n, 15 opm (200 dpi/A4) a colori,

**Tipo di originale:** Testo, foto, testo + foto

**Formato massimo di scansione:** A3

**Risoluzione scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio)

**Compatibilità PC:** IBM PC/AT compatibile, Apple Macintosh

**Compatibilità sistemi operativi:** Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP

**Interfaccia:** 10/100Base-TX

**Formato di compressione:** G4 (MMR), colore: JPEG (livello di compressione selezionabile)

**Formato dati immagine:** TIFF, PDF, JPEG

**Protocollo di rete:** TCP/IP

**Software in bundle:** DB-Assistant, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWIN Source, PaperPort 9.0

#### FUNZIONI FAX (opzionali)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** 3 secondi o meno (JBIG)

**Velocità di scansione:** 1 secondo

**Densità di scansione:** Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (con memoria opzionale), Mezzo tono

**Formato massimo originale:** A3

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria:** Standard 4 MB Bitmap (Max 8 MB), Standard 4 MB, Memoria immagine (Max 8 MB)

#### KM-NET Viewer

KM-NET Viewer è il tool software di gestione della rete che utilizza il protocollo standard SNMP, compatibile con tutte le stampanti e sistemi multifunzione Kyocera e non. E' possibile controllare visivamente le impostazioni di tutte le stampanti presenti in rete e modificarle da qualsiasi PC Windows.

KM-NET Viewer può essere utilizzato anche come efficace sistema di Early Warning in tempo reale inviando messaggi e-mail o attivando pop-up.

#### CompactFlash® card Opzionale

La CompactFlash® card offre un ampio spazio di archiviazione per loghi, moduli standard, firme, font aggiuntive nonché per singole macro API o PRESCRIBE.

#### Disco fisso

Il disco fisso opzionale consente di ottenere una gestione documentale ancora più efficiente, offrendo funzioni quali prenotazione lavoro, ripetizione copia, costruzione lavori e gestione moduli.

**Caratteristiche fax:** Fax di rete<sup>\*3</sup>, Trasmissione ruotata, Ricezione in fronte/retro<sup>\*4</sup>, Riservato, Connessione, Trasmissione e Ricezione bacheca elettronica, Ricezione N-up, Mailbox, Diagnostica remota

<sup>\*3</sup> Richiede Scan System (C) opzionale

<sup>\*4</sup> Richiede PD-800 (opzionale)

#### OPZIONI

**Copri originali**

**Sistema di scansione (Scan System C),**

**Sistema fax (Fax System G),**

**Printing System (S)**

**Gestione carta**

**SRDF-2 :** Alimentatore automatico degli originali in fronte-retro, 100 fogli, 35-160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio (ADF), 100 fogli, 50-120g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio (RADF)

**PF-35:** Cassetti carta per 250 fogli, 64-90 g/m<sup>2</sup>, A5R/A3

**DF-35:** Finitore documenti vassoio principale da 3.000 fogli, 64-200 g/m<sup>2</sup>, A6, A3 Folio, Foratura 2/4 fori, pinzatura (50 fogli b/n, 30 fogli colori), 3 modalità

**Memoria**

**Memoria stampante:** 2 slots (16, 32, 64, 128 MB DIMM)

**Scheda CompactFlash:** 1 slot (8, 16, 32, 64 MB) per memorizzazione di form, logo e macro

**Disco fisso HD-4:** 20 GB memorizzazione di dati, form, font ed eMPS

**MB-7A:** Kit per fascicolazione elettronica (Ram da 256 MB + HD 20GB)

**Interfacce opzionali**

**SB-60:** Scheda di rete TokenRing STP/UTP

**SB-70:** Scheda di rete Wireless LAN - IEEE 802.11

**IB-11:** Interfaccia seriale RS-232C (fino a 115,2 kbps)

#### MATERIALI DI CONSUMO

**Toner-kit TK-805Y:** Toner Microfine giallo per 10.000 pagine (A4) con copertura del 5%

**Toner-kit TK-805M:** Toner Microfine magenta per 10.000 pagine (A4) con copertura del 5%

**Toner-kit TK-805C:** Toner Microfine ciano per 10.000 pagine (A4) con copertura del 5%

**Toner-kit TK-805K:** Toner Microfine nero per 25.000 pagine (A4) con copertura del 5%

**KM-C850: è disponibile la configurazione KM-C850D (Incluso Duplex).**

**KYOLife**

8KLSMITS3: estensione garanzia on site a 3 anni

8KLSMITS5: estensione garanzia on site a 5 anni



Rivenditore autorizzato Kyocera: