

# FS-1118MFP

► print ► copy ► scan ► fax

## IL PICCOLO DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE DALLE GRANDI PRESTAZIONI



- 18 ppm in A4, qualità 1200 dpi
- Tempo prima copia: meno di 8 secondi
- 96 MB di memoria per funzioni avanzate
- Interfaccia di rete standard
- Capacità carta standard di 300 fogli, espandibile a 550 fogli
- Scansione a colori
- Consumabili a lunga durata
- Basso costo di gestione

Il prodotto in figura comprende opzioni extra



Stai cercando un dispositivo multifunzione che sia il top per affidabilità ed efficienza nel segmento low entry A4? Allora Kyocera FS-1118MFP è la risposta che fa per te. Questo sistema è la scelta perfetta per i piccoli gruppi di lavoro che desiderano condividere funzioni di stampa, copia, fax e scansione a colori controllando attentamente i costi e mantenendo elevata la produttività dell'ufficio. Parla con Kyocera per incrementare la tua efficienza e i vantaggi saranno multipli.

 **KYOCERA**

# FS-1118MFP

Sistema multifunzione A4  
in bianco e nero

FS-1118MFP utilizza componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento regolare e senza continui fermi dovuti alla sostituzione dei materiali di consumo. Il sistema è concepito in modo tale che gli interventi di manutenzione sull'hardware siano estremamente ridotti nel tempo. In questo modo i costi complessivi di gestione rimangono contenuti, mentre la produttività risulta elevata e l'impatto ambientale ridotto al minimo.

## GENERALITÀ

**Tecnologia:** Kyocera Laser, monocomponente  
**Tipo:** Desktop  
**Velocità:** 18 pagine (A4)  
**Risoluzione:** 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio (scansione/copia) 1200 dpi (1.800 x 600 dpi), con KIR2 (stampa)  
**Tempo prima copia:** massimo 9,5 secondi  
**Tempo prima stampa:** massimo 8 secondi  
**Tempo di riscaldamento:** massimo 20 secondi  
**Alimentazione:** CA 220-240 V, 50/60 Hz  
**Consumo:** Stampa: 409 W, Stand-by: 76 W, Risparmio energetico (Ecopower): 40 W  
**Livello rumore (ISO 7779):** Stampa: 65 dB (A), Stand-by: 43 dB (A)  
**Dimensioni (L x P x A):** 496 x 421 x 385 mm  
**Peso:** circa 14,5 kg  
**Certificazioni:** TÜV/GS, CE  
Questo prodotto è realizzato secondo le norme di qualità ISO 9001 e i criteri guida ambientali ISO 14001.

## GESTIONE CARTA

Tutte le capacità di carta espresse si basano sullo spessore massimo di 0,11 mm. Utilizzare carta consigliata da Kyocera Mita in normali condizioni ambientali.

**Capacità carta standard:** 250 fogli cassetto carta universale, 60-105g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, 50 fogli bypass, 60-163g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (da 105 x 148 mm a 216x356 mm), buste  
**Capacità carta massima:** 550 fogli  
**Capacità vassoio di uscita:** 150 fogli faccia in giù, 30 fogli faccia in su

## FUNZIONI DI COPIA

**Formato massimo originale:** A4, Folio  
**Copia continua:** 1-999  
**Capacità memoria:** 96 MB RAM standard, Max. 320 MB, 1 slot DIMM aggiuntivo (64, 128, 256 MB)  
**Zoom:** 50% - 200% con incrementi di 1%  
**Zoom predefiniti:** 6 Riduzioni, 4 Ingrandimenti  
**Modalità di esposizione:** Automatica, Manuale in 7 livelli  
**Regolazione immagine:** Testo, Foto, Testo + Foto  
**Caratteristiche copia digitale:** Una scansione più stampe, fascicolazione elettronica, avvio automatico, cambio cassetto automatico, regolazione della densità, selezione automatica del formato carta, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), modalità ECOcopy, memorizzazione lavoro, codici dipartimentali (20)

Rivenditore autorizzato Kyocera:

## Piattaforma di Sistema

La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del System Administrator.

## PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario Prescribe IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare modullistica personalizzata. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro, o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. Consente inoltre di ridurre i costi di produzione della modullistica aziendale prestampata.

## Font e codici a barre

### FUNZIONI DI STAMPA

**Processore:** Power PC 750Cxr / 300 MHz  
**Memoria:** Standard 96 MB, espandibile a 320 MB con 1 slot DIMM aggiuntivo (64, 128, 256 MB)  
**Emulazioni:** PCL6/PCL5e incl. PjL, KPDL3 (PostScript3 compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, rilevazione automatica dell'emulazione (AES)  
**Linguaggio controller:** PRESCRIBE IIe  
**Font:** 80 font outline (con qualsiasi emulazione), 1 font bitmap (PCL, KPDL2), 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali e un codice a barre bi-dimensionale (PDF-417)  
**Funzioni di stampa:** stampa diretta di file PDF, stampa IPP e stampa e-mail

### INTERFACCE

**Interfaccia standard:** Interfaccia di rete Ethernet 10Base-T/100Base-TX, parallela bi-direzionale ad alta velocità (IEEE1284), USB 2.0 alta velocità

### FUNZIONI DI SCANSIONE A COLORI

**Funzionalità:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, TWAIN (via USB) a colori, LDAP  
**Velocità di scansione:** fino a 18 opm (600 dpi, A4 b/n)  
**Tipo di originale:** Testo, foto, testo + foto ed OCR  
**Formato massimo di scansione:** A4, Folio  
**Risoluzione scansione:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio)  
**Compatibilità PC:** IBM PC/AT  
**Compatibilità sistemi operativi:** Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2000, XP  
**Interfaccia di rete:** Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0 (soltanto TWAIN)  
**Protocollo di rete:** TCP/IP  
**Formato di compressione:** MMR/JPEG  
**Formato immagine:** TIFF (soltanto b/n), PDF, JPEG (soltanto colore)

### FUNZIONE FAX (OPZIONALE) \*

E' richiesto l'alimentatore automatico di originali DP-100  
**Compatibilità:** ITU-T Super G3  
**Velocità modem:** fino a 33,6 kbps  
**Velocità trasmissione:** massimo 3 secondi (JBIG)  
**Velocità di scansione:** 2,5 secondi  
**Tipo di scansione:** Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm, Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm  
**Formato massimo originale:** A4, Folio  
**Formato di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Memoria:** standard 6 MB  
**Funzioni fax:** Fax di rete, confidenziale, polling trasmissione e ricevimento, broadcast, sub-codici, casella documenti, diagnosi remota

Gli 80 font PostScript scalabili e di alta qualità garantiscono una elevata flessibilità per tutte le applicazioni. Fino a 45 codici a barre integrati vengono elaborati automaticamente e stampati nel formato con l'allineamento e le posizioni desiderate.

## KM-NET Viewer

KM-NET Viewer è il tool software di gestione della rete che utilizza il protocollo standard SNMP, compatibile con tutte le stampanti e sistemi multifunzione Kyocera e non. E' possibile controllare visivamente le impostazioni di tutte le stampanti presenti in rete e modificarle da qualsiasi PC Windows. KM-NET Viewer può essere utilizzato anche come efficace sistema di Early Warning in tempo reale inviando messaggi e-mail o attivando pop-up.

## OPZIONI

Fax System (F)

### Gestione carta

**DP-100:** Alimentatore automatico di originali da 50 fogli, 50-120 g/m<sup>2</sup>, formato A5R - A4R, Folio  
**PF-17:** Cassetto carta da 250 fogli, 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, formato A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm)  
**CB-100:** Tavolino alto in legno con rotelle e sportello apribile  
**Memoria**  
**Memoria stampante:** fino a 320 MB, con DIMM da 64, 128, 256 MB

## MATERIALI DI CONSUMO

**Toner Kit TK-18:** Toner microfine per 7.200 pagine (A4) con copertura del 5% (ISO 10561B)

**Capacità kit Toner iniziale:** 3.600 pagine (copertura del 5% - ISO 10561B)

**KYO LIFE**

8KLCISIT3: estensione garanzia on site a 3 anni

8KLCISIT5: estensione garanzia on site a 5 anni



Scegliete le opzioni che meglio soddisfano le vostre esigenze:

DP-100 Alimentatore automatico di originali



PF-17 Cassetto carta

CB 100: Tavolino di supporto